

# **KÖCKERLING**

グラスマスター／パスチャーハロー



**GRASMASTER**

—省力・低コストで牧草地を管理する—  
—理想的な牧草地を維持します—



## 様々な用途に活用

—理想的な牧草地を管理・維持する—



### 牧草地用の特殊タイン

直径 8 mm・タイン間隔 12.5 cmの特殊ダブルタインが、牧草地を効果的に刺激し、長い期間使用出来ます。

タインは、枯れ草や収穫ロスした牧草を掻き廻り、牧草の根元の通気性を向上させます。

圃場条件に合わせて、各タインセクションが動く事により、速い速度で均一な作業を得られます。起伏の多い圃場でも平行リンク機能により、理想的な追従が可能です。



### 集中的な垂直効果/平行リンク機能

ゲージホイールに付いているクランクを回すことにより、作業深度と圧力を調整できます。牧草地のエアレーション作業にはアグレッシブに、播種作業にはソフトな調整も選べ、調整は素早く簡単に行えます。起伏の多い圃場でも、本体の跳ね上がりを防ぎます。

### 油圧式播種制御

ボタンを押すだけで播種作業を停止できます。油圧シリンダーにて駆動ホイールが上がることにより、播種駆動輪が止まります。従って必要に応じて、播種作業とパスチャーハローのみを切り替える事が可能です。

従来のモデルに比べ、ホッパー容量が 410ℓ に変更されました。



### クロスボード (オプション)

堆肥の塊やモグラの単が多い圃場に、クロスボードで均一に拡散させ、牧草生育に適した環境を整えます。また、播種床表面を整地し、均一な発芽を促します。



	グラスマスター	パスチャーハロー
型式	GM-6.0/SB	GM-6.0
作業幅	6m	
移動幅	3m	
タインセクション	4列	
セクション当たりのタイン数	60本	
タインφ	8mm	
タイン間隔	12.5cm	
重量	1000kg	820kg
ホッパー容量	410ℓ	—
所要馬力	80hp以上	
必要外部油圧	複動1系統	
作業速度	10~15km/h	

外観及び仕様は、改良の為予告無く変更される事があります。

輸入元：国際農機株式会社